

NAC Hidraulikus Élhajlító prés

Funkciók és jellemzők:

NAC elnevezésű élhajlító prés gépeink hagyományos hidraulikus változatban, illetve CNC vezérelt változatban is kaphatóak.

Az élhajlító strapabíró, kiváló merevséget biztosító hegesztett acél kivitelezésű, működési elve egyszerű és működése megbízható, kiváló hajlítási minőséggel. Általunk forgalmazott élhajlító, magas minőségi kívánalmaknak felelnek meg.

Egy métertől akár nyolc méteres hajlítási hossz is elérhető. A munkafolyamatokhoz megfelelő, 40-től 500 tonna hajtóerővel rendelkeznek a gépek. Munkavédelmi szempontból mind a cnc, mind a hagyományos élhajlító gépeink megfelelnek az elvárásoknak.

- Schneider elektronika
- Bosch hidraulikus rendszer
- Digitális kijelző
- Gyorsbefogás a felső szerszámhoz

Műszaki adatok:

Modell		40/2000	40/2500
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	400	400
Munkasztal hossza	mm	2000	2500
Állványok közti táv	mm	1640	2050
Torokmélység	mm	200	200
Kinyúlás	mm	360	360
Motor teljesítmény	KW	4	5,5
Méret HxSzxM	mm	2060x1160x2050	2600x1660x2050
Súly (kg)	kg	3300	3500

Modell		63/1600	63/2500
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	630	630
Munkasztal hossza	mm	1600	2500
Állványok közti táv	mm	1340	2100
Torokmélység	mm	200	250
Kinyúlás	mm	360	360
Motor teljesítmény	KW	5,5	5,5

Méret HxSZxM	mm	1700x1500x2010	2600x1690x2350
Súly (kg)	kg	3000	4220

Modell		100/3200	100/4000
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	1000	1000
Munkasztal hossza	mm	3200	4000
Állványok közti táv	mm	2600	3300
Torokmélység	mm	320	320
Kinyúlás	mm	410	415
Motor teljesítmény	KW	7,5	7,5
Méret HxSZxM	mm	3260x1753x2500	4060x1790x2500
Súly (kg)	kg	8000	10000

Modell		125/3200
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	1250
Munkasztal hossza	mm	3200
Állványok közti táv	mm	2600
Torokmélység	mm	320
Kinyúlás	mm	415
Motor teljesítmény	KW	7,5
Méret HxSZxM	mm	3280x1790x2600
Súly (kg)	kg	9000

Modell		160/3200	160/4000
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	1600	1600
Munkasztal hossza	mm	3200	4000
Állványok közti táv	mm	2600	3300
Torokmélység	mm	320	320
Kinyúlás	mm	465	465
Motor teljesítmény	KW	11	11
Méret HxSZxM	mm	3260x1930x2800	4060x1930x2800
Súly (kg)	kg	10500	14000

Modell		200/4000	200/6000
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	2000	2000
Munkasztal hossza	mm	4000	6000
Állványok közti táv	mm	3300	5500
Torokmélység	mm	320	380
Kinyúlás	mm	465	465
Motor teljesítmény	KW	11	11
Méret HxSZxM	mm	4060x1930x2800	6100x1950x2900
Súly (kg)	kg	15000	25000

Modell		250/4000
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	2500
Munkasztal hossza	mm	4000
Állványok közti táv	mm	3300
Torokmélység	mm	320
Kinyúlás	mm	465
Motor teljesítmény	KW	15
Méret HxSZxM	mm	4060x2340x3200
Súly (kg)	kg	21000


Modell		300/3200
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	3200
Munkasztal hossza	mm	3200
Állványok közti táv	mm	3300
Torokmélység	mm	400
Kinyúlás	mm	560
Motor teljesítmény	KW	22
Méret HxSZxM	mm	3200x2570x3560
Súly (kg)	kg	22000

Modell		320/4000	320/6000
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	3200	3200
Munkasztal hossza	mm	4000	6000
Állványok közti táv	mm	3300	5500
Torokmélység	mm	400	400
Kinyúlás	mm	560	465
Motor teljesítmény	KW	22	18,5
Méret HxSZxM	mm	4060x2570x3560	6100x1800x2700
Súly (kg)	kg	24500	31000

Modell		500/8000
Üzemi nyomás – hajlítóerő	KN	5000
Munkasztal hossza	mm	8000
Állványok közti táv	mm	6800
Torokmélység	mm	415
Kinyúlás	mm	520
Motor teljesítmény	KW	37
Méret HxSZxM	mm	8000x2700x3300
Súly (kg)	kg	48000



opcionálisan CNC vezérléssel (nem az alaptípus része)



Optional Dies

Standard CE Electric Cabinet



YASKAWA Servo-System



Backgauge