



## QC12Y Sorozat - Jellemzők és Paraméterek

### Hidraulikus Lemezolló

#### Funkciók és jellemzők:

---

A gép hidraulikus meghajtású, a keret hegesztett acélból van, ami megfelelően erős és merev szerkezetű. Kényelmes és biztonságos használat a jelölő-megvilágítás és a biztonsági rács miatt. A lemezolló kezelése egyszerű és működése megbízható, kiváló vágási minőséggel. Lemezollóink választhatóak hagyományos és CNC vezérelt kivitelben.

---

<b>Modell</b>	<b>4*2500</b>	<b>4*3200</b>	<b>4*4000</b>	<b>6*2500</b>
Max. vágó vastagság(mm)	4	4	4	6
Szakítószilárdság(N/mm <sup>2</sup> )	≤450	≤450	≤450	≤450
Max. vágó hosszúság(mm)	2500	3200	4000	2500
Nyírószög(deg)	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Motor teljesítmény(KW)	5,5	7,5	5,5	7,5
Méret(mm) HxSZxM	3085*1440*1550	3840*1610*1620	4600*1705*1600	3130*1530*1600
Tömeg (kg)	3800	5500	6600	4800
<b>Modell</b>	<b>6*3200</b>	<b>6*4000</b>	<b>6*6000</b>	<b>8*2500</b>
Max. vágó vastagság(mm)	6	6	6	8
Szakítószilárdság(N/mm <sup>2</sup> )	≤450	≤450	≤450	≤450
Max. vágó hosszúság(mm)	3200	4000	6000	2500
Nyírószög(deg)	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Motor teljesítmény(KW)	7,5	7,5	11	11
Méret(mm) HxSZxM	3840*1810*1620	4630*2095*1700	6400*2750*2200	3180*1680*1700
Tömeg (kg)	6580	9620	21000	5900
<b>Modell</b>	<b>8*3200</b>	<b>8*4000</b>	<b>12*2500</b>	<b>12*3200</b>
Max. vágó vastagság(mm)	8	8	12	12
Szakítószilárdság(N/mm <sup>2</sup> )	≤450	≤450	≤450	≤450
Max. vágó hosszúság(mm)	3200	4000	2500	3200
Nyírószög(deg)	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Motor teljesítmény(KW)	11	11	18,5	18,5
Méret(mm) HxSZxM	3880*1810*1620	4680*1980*1780	3245*2210*2005	3950*2270*2005
Tömeg (kg)	7000	10200	9600	11000
<b>Modell</b>	<b>12*4000</b>	<b>12*6000</b>	<b>12*8000</b>	<b>16*2500</b>
Max. vágó vastagság(mm)	12	12	12	16
Szakítószilárdság(N/mm <sup>2</sup> )	≤450	≤450	≤450	≤450
Max. vágó hosszúság(mm)	4000	6000	8000	2500
Nyírószög(deg)	1°30'	2°	1°30'	2°30'
Motor teljesítmény(KW)	18,5	30	37	22
Méret(mm) HxSZxM	4765*2370*2005	6900*2800*2500	8780*3060*2320	3300*2440*2400
Tömeg (kg)	13270	38000	34000	11500

Modell	16*3200	16*4000	20*2500	20*3200
Max. vágó vastagság(mm)	16	16	20	20
Szakítószilárdság(N/mm <sup>2</sup> )	≤450	≤450	≤450	≤450
Max. vágó hosszúság(mm)	3200	4000	2500	3200
Nyírószög(deg)	2°30'	2°30'	2°30'	2°30'
Motor teljesítmény(KW)	22	22	30	37
Méret(mm) HxSZxM	4050*2440*2050	4850*2440*2300	3370*2545*2250	4190*2695*2300
Tömeg (kg)	14000	18500	16700	22000